

GB

Gulvboks til nedstøbning
Aflåsning: Nøgletås m 2 nøgler



HE 35

Aflåsning: Nøgletås m 2 nøgler
Godkendelse: EN1143/1 grade 1
Brandtest: 60P = 1 time brandsikring



HN 64

Enkelt & solidt nøgleskab - når du ikke har behov for et Skafor godkendt skab. Aflåsning: Elektronisk kodelås (2 brugerkoder). 64 nøglekroge. Flytbare krogrækker. 4 Bolthuller i ryg.



	GB	HB 35	HN 64
Udvendige mål			
Højde	405	490	365
Bredde	450	480	345
Dybde	370	440	120
Indvendige mål			
Højde	260	349	
Bredde	442	329	
Dybde	360	290	
Vægt kg	33	106	11

Kan leveres med:
Nøgletås
Elektronisk kodelås

Leveret med:			
Nøgletås std	x	x	
Elekt. kodelås	x	x	x



HS3



HS 2



HS1

HS sikkerhedsskabe

Tyverisikringen er styrken hos disse skabe!

Anvendes i virksomheder, institutioner og private hjem, hvor der ønskes en økonomisk overkommelig men dog certificeret tyverisikring.

Sikringskabene afgrænser følgerne af et indbrud.

Konstruktion

Skabet er udført i 4 mm stålplade med ekstra sikring af de vitale dele, bl.a. boresikring i manganstål, sprængsikring, sikring af hængsler via bagfals i døren. Skabene er forberedt til 4 x fastboltning i gulv og væg.

Tyverisikring

SSF3492 godkendt + SKAFOR blå testet. Dette betyder at skabet har modstået mekanisk angreb i mere end 28 minutter.

Lås

Leveres med pengeskabslås incl. 2 nøgler eller elektronisk kodelås.

HS3 & HS5: Flytbare hylder.



HS5

	HS1	HS2	HS3	HS5
Udvendige mål				
Højde	370	615	1500	1900
Bredde	450	500	500	1000
Dybde	325	380	380	500
Vægt kg	32	68	128	270
Indvendige mål				
Højde	362	550	1492	1892
Bredde	442	492	492	970
Dybde	260	315	315	430
Hylder	0	1	3	4
Leveret med:				
Nøglelås std	x	x	x	
Til Ruko cylinder*	x	x	x	
Elekt. kodelås	x	x	x	
* ikke godkendt				



HN 72/57 auto

HN Nøgleskabe

Tyverisikringen er styrken hos disse skab!

Anvendes i virksomheder, institutioner og private hjem, hvor der ønskes en certificeret nøgleopbevaring.

Leveres med: Standard kroge eller AUTO kroge (HN57/HN105/HN162 har større krogafstand)

Konstruktion

Skabene er udført i 4 mm stålplade med ekstra sikring af de vitale dele, bl.a. boresikring i manganstål, sprængsikring, sikring af hængsler via bagfals (forstærket).

Tyverisikring

SSF3492 godkendt + SKAFOR blå testet. Dette betyder at skabet har modstået mekanisk angreb i mere end 28 minutter.

Fastboltning

Skabene er forberedt til 4 x fastboltning i væg.

Lås

Skabet leveres med pengeskabslås incl. 2 nøgler, eller elektronisk kodelås.



HN 133/105 auto



HN205/162 auto

	HN 72	HN 133	HN 205
	HN 57 AUTO	HN 105 AUTO	HN 162 AUTO
Udvendige mål			
Højde	370	680	970
Bredde	450	450	450
Dybde	200	200	200
Vægt kg	28	49	66
Standard kroge	72	133	205
Auto kroge	57	105	162

Leveret med:			
Nøglelås std	x	x	x
Til Ruko cylinder*	x	x	x
Elekt. kodelås	x	x	x
* ikke godkendt			



HSM

HN248 & HSM

Tyversikring

SSF3492 godkendt + SKAFOR blå testet. Dette betyder at skabet har modstået mekanisk angreb i mere end 28 minutter.

HSM

Multi pengeskab / sikringseskab / nøgleskab

Hylde mål: B 510 mm D 390 mm

Flytbare hylder: 2

Indv. højde tillader 2 x Ringbindshøjde

Nøglekroge på dør: 40

Aflåsning via eksisterende adgangskontrol også mulig - ring for info

Skal fastboltes - der er 4 bolthuller i både ryg og bund.

HN248

MULTI nøgle & sikrings/pengeskab

248 AUTO kroge (på udtræksplade)

3 hyldefag for ringbind

Godkendelsen forudsætter fastboltning, dertil er der 4 bolthuller i ryg og bund.



HN 248

	HSM	HN 248
Udvendige mål		
Højde	885	1500
Bredde	550	500
Dybde	480	380

Leveret med	HSM	HN 248
Nøglelås std	x	x
Til Ruko cylinder*	x	x
Elekt. kodelås	x	x
* ikke godkendt		



HPC 1

HN & HPC

SSF3492 godkendt + SKAFOR blå testet. Dette betyder at skabet har modstået angreb med mekanisk angreb i mere end 28 minutter.

HPC 1

skabet leveres med 14 stk. flytbare hylder, således bærbare computere kan opbevares på hver sin hylde. Skabet er perfekt til f.eks. skoler.

Aflåsning

Skabet leveres med nøgletås incl. 2 nøgler

Kan også leveres med:

Elektronisk kodelås

Forberedt for Ruko cylinder

Godkendelsen forudsætter fastboltning, dertil er der 4 bolthuller i ryg og bund

HN744 / HN 1980: Sikker nøgleopbevaring & administration, bør ske i et godkendt nøgleskab. HN744 er indrettet med 3 udtræksplader, HN1980 er indrettet med 5 udtræksplader.

Via udtræksplader får man god tilgængelighed / overblik til alle nøgler.

Aflåsning

Nøgletås m 2 nøgler.

Forberedt for Ruko cylinder.

Elektronisk kodelås.



HN 744/1980

	HPC1	HN 744	HN 1980
Udvendige mål			
Højde	1500	1500	1500
Bredde	500	500	550
Dybde	380	380	480
Vægt kg	140	173	280

Leveret med			
Nøgletås std	x	x	x
Til Ruko cylinder*	x	x	x
Elekt. kodelås	x	x	x
* ikke godkendt			



HSI - D

Deponeringskabe

HS1-D

Tyverisikringen er styrken!

Indkast åbning måler 10 x 125 mm. Personale kan deponere penge i skabet uden at åbne det.

Anvendes i virksomheder, institutioner og private hjem, hvor der ønskes en økonomisk overkommelig men dog certificeret tyverisikring. Sikringskabinene afgrænser følgerne af et indbrud.

Konstruktion

Skabet er udført i 4 mm stålplade med ekstra sikring af de vitale dele, bl.a. boresikring i manganstål, sprængsikring, sikring af hængsler via bagfals i døren. Skabene er forberedt til 4 x fastboltning i gulv og væg.

Tyverisikring

SSF3492 konstruktion + SKAFOR blå testet. Dette betyder at skabet har modstået mekanisk angreb i mere end 28 minutter

Lås

Leveres med pengeskabslås incl. 2 nøgler eller elektronisk kodelås.

HE 50 m. dropfunktion

Godkendelse: EN1143/1 grade 1

Meget kraftigt og tungt pengeskab, anvendes hvor der stilles højt krav til sikring. HE skabets styrke er den kraftige vægkonstruktion (beton) og dermed også dens høje vægt. Via skuffen (140 x 260 m) kan eks. penge afleveres, uden at skulle åbne skabet og dermed give adgang til skabets øvrige indhold.

Lås

Leveres nøgletås incl. 2 nøgler, eller elektronisk kodelås (mulighed for tidsforsinket åbning via kodelåsen)

HES-D

Combi løsning til deponering samt byttepenge.

Består af HE50 skuffeskab (nederste skab) samt et SSF3492 godkendt skab (H 370 mm) til opbevaring af byttepenge etc.



HE 50 D



HES-D

	HSI-D	HE 50 m. skuffe	HES-D
		EN1143/1-1 40.000 kr.	
Udvendige mål			
Højde	370	670	1040
Bredde	450	550	550
Dybde	325	535	535
Vægt kg	32	420	480

Indvendige mål			
Højde	362	360	
Bredde	442	380	
Dybde	260	360	

Leveret med :			
Nøgletås std	x	x	x
Elekt. kodelås	x	x	x



HE 50



HE 71



HE 101



HE 150

HE Pengeskab

Meget kraftigt pengeskab, anvendes hvor der stilles højt krav til sikring. HE skabenes styrke er den kraftige vægkonstruktion og dermed også høj vægt, de større modeller HE 101 & HE 150 kræver ikke fastboltning grundet netop skabes vægt.

Konstruktion

Solide vægge m beton, dør og greb & rigler i rustfrit stål. Skabet er forberedt for fastboltning i bund af skabet.

Brandsikring

60P - 60 min

Tyverisikring

Skabene er testet og godkendt EN1143/1 grade 1, men er oprindeligt også Skafor Rød testet. Det betyder at skabet har modstået angreb med mekaniske værktøjer i minimum 40 minutter.

Lås

Leveres nøgletås incl. 2 nøgler, eller elektronisk kodelås (med mulighed for tidsforsinket åbning)

Overflade

Farve: Modehvid RAL 9010

	HE 50	HE 71	HE 101	HE 150
Udvendige mål				
Højde	670	880	1220	1710
Bredde	550	550	710	710
Dybde	500	500	660	660
Vægt kg	350	440	1050	1450

Indvendige mål				
Højde	500	710	1010	1500
Bredde	370	370	485	485
Dybde	320	320	420	420
Ringbind (80mm)	4	8	18	24
Hylde incl.	1	1	2	3

Leveret med:				
Nøgletås std	x	x	x	x
Elekt. kodelås	x	x	x	x



HB 50E



HB 70E



HB 230



HB 270



HB 380



HB 300

HB brandskabe

Anvendes ofte af virksomheder, institutioner mv. når skader ved evt. brand skal forbygges. Brandskabe er derfor konstrueret til sikring af papir mod brandskader. Brandtest NT Fire 017 – sikringstiden ses i tabel. I alt en totalsikring af papir i op til 120 min.

	HB 50E	HB 70E	HB 230	HB 270	HB 380	HB 300
Brandtekst	60P	60P	120P	120P	120P	120P
Indbrudstekst			EN 14450 S1	EN 14450 S1	EN 14450 S1	
Højde	360	520	1030	1380	1730	1730
Bredde	415	405	670	670	670	1160
Dybde	365	440	580	580	580	580
Vægt	31	55	205	260	315	495
Hylde incl.		1	2	2	3	3
Ringbind (80mm)			12	18	24	48
Indv. mål						
Højde	260	410	840	1190	1540	1540
Bredde	320	300	485	485	485	970
Dybde	235	300	360	360	360	360
Leveret med nøgkelås:			x	x	x	x
Leveret med el kodelås:	x	x	x	x	x	x



F 40

Franz Jäger

F40

Er gennemsolidt værdiskab der kan placeres mange steder. Via 4 store låserigler (Ø 30 mm) er døren solidt aflåst. Er forberedt for fastboltning i skabets bund.

Hylde: 1

Sikringsniveau

EN 14450 S2

F50

Konstruktion

Solide vægge m beton, dør og greb & rigler i rustfrit stål. Skabet er forberedt for fastboltning, i bund af skabet.

Brandsikring

60P - 60 min

Tyverisikring

Skabet er testet og godkendt EN1143/1 grade 1, men er oprindeligt også Skafor Rød testet. Det betyder at skabet har modstået angreb med mekaniske værktøjer i minimum 40 minutter.

Lås

Leveres m. nøglelås incl. 2 nøgler, elektronisk kodelås eller mekanisk kodelås ("Egon Olsen lås")

Hylde: 1



F 50

	F 40	F 50
Udvendige mål		
Højde	450	670
Bredde	400	550
Dybde	440	500
Vægt i kg	32	350
Indvendige mål		
Højde	348	500
Bredde	298	370
Dybde	310	320

Leveret med:		
Nøglelås std.	x	x
Elekt. kodelås	x	x
Mekanisk kodelås	x	x



HTK 330

HTK

High tech EN1143/1 Grade III pengeskabe til sikring mod indbrud og brand.
 Brandtest NT Fire 017 S60P, sikrer dokumenter 60 min. mod brandskader.
 Indbrudstest EN 1143/1 giver sikring mod indbrud på meget højt niveau.
 Skabene er forberedt til fastboltning og leveres med nøglelås m/2 nøgler

Hylde kan placeres i spring a 25 mm.
 Farve RAL 7035

Godkendt til opbevaring af 200.000 kr.



HTK 340

Brandtekst	HTK 310	HTK 320	HTK 330	HTK 340	HTK 350
Udv. mål					
Højde	612	962	1312	1662	1912
Bredde	618	618	618	618	618
Dybde	550	550	550	550	550
Vægt	250	340	430	530	580
hylde incl.	1	1	2	4	5
Indv. mål					
Højde	493	843	1193	1543	1793
Bredde	486	486	486	486	486
Dybde	364	364	364	364	364
Ringbind (80mm)	6	12	18	24	30
Leveret med nøglelås	x	x	x	x	x
Leveret med kodelås	x	x	x	x	x



Arkivskabe Brandsikre

Anvendes til A4 & Folio format
Brandtest 60 min.

	A7002	A7003	A7004
Brandtest	60P	60P	60P
Skuffer	2	3	4
Udv. mål			
Højde	785	1125	1470
Bredde	530	530	530
Dybde	700	700	700
Vægt	146	202	260

Våbenskabe

Godkendelse: SS3492 Godkendte

Skabenes højde giver også plads til haglvåben med 76 & 82 cm løb.

Den - ABSOLUT stærkeste skabskonstruktion, sammenlignet med skabe testet

Skafor Blå eller EN1143/1-0

Forberedt for fastboltning.



	HL 5	HL 12	HL 16
Udvendige mål			
Højde	1510	1510	1510
Bredde	330	450	550
Dybde	300	420	420
Vægt i kg	100	135	155
Leveret med:			
Nøglelås std.	x	x	x
Elektronisk kodelås	x	x	x

HL 12



HL 5



HL 16



Se også vores andre produkter samt vores store udvalg af tyverimærkning på:

www.sikringsforum.dk

NB. Med forbehold for fejl og produktændringer